


skala 1:25



1. Rysunki zestawieniowe K02.1.
2. Wykaz stali nr W-3.8a
3. Otulenie prętów zbrojenia 5cm do osi pręta.
4. W palach nawiercić otwory i wkleić pręty N2a na żywicę HILTI HIT HY 150. Głębokość otworów zgodnie z instrukcją stosowania i wytycznymi producenta, lecz nie mniej niż 20cm.

| | | |
|---|--|---|
| TYTUŁ PROJEKTU: Zespół komercyjnie mieszkaniowo-usługowych z garażem podziemnym | | LOKALIZACJA: Kwizdryn, ul.Bratersktwa Narodów Dział 14/3,14 |
| NAZWA RYSUNKU: Słup: S08a | | |
| BRANŻA: Konstrukcja | FAZA: Projekt wykonawczy | |
| | IMIE I NAZWISKO / Uprawnienie | PODPISY |
| AUTOR OPRACOWANIA: | inż. ANTONI GRONEK nr up. 3423/Gd/88 | |
| SPRAWDZAJĄCY: | inż. JAN KACZYŃSKI nr up. GI-III-630/187/75 | |
| INWESTOR: | PRO-INVEST Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 27 | |